

# TM 6 Statyw bezpieczeństwa na kółkach

EN 795/B, CEN/TS 16415



Mobilny, aluminiowy statyw TM 6 na kółkach jest elementem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Statyw TM 6 stanowi przejezdny, tymczasowy punkt konstrukcji stałej typu B i służy do zabezpieczenia pracowników pracujących w studzienkach kanalizacyjnych, zbiornikach, szybach, studniach, silosach, etc. Statyw należy używać wraz z urządzeniami zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości. Statyw stanowi zabezpieczenie dla maksymalnie dwóch osób jednocześnie. Zaleca się aby statyw był rozstawiany przez dwie osoby.



WIDEO  
PREZENTACJA PRODUKTU

<https://vimeo.com/328122383>

## CECHY SZCZEGÓLNE



Zabezpieczenie dla 2 osób

**AL**

Wykonane z aluminium



Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem

## PARAMETRY

Wysokość	160 cm
Średnica otworu pod statywem	157 cm
Rozstaw nóg	116 cm
Waga statywu	34 kg
Wymiary transportowe	200 x 47 x 47 mm
Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu	2

Wykończenie	lakier proszkowy
Liczba punktów kotwiczenia	3

## STOPKI

Materiał	aluminium
----------	-----------

## ŁAŃCUCH

Materiał	stal ocynkowana
----------	-----------------

## NOGI

Materiał	aluminium
----------	-----------

## GŁOWICA

Materiał	stop aluminium
----------	----------------

## CENNIK

nr kat.	cena netto [PLN]
AT008	2 750,00

**PROTEKT**

PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA  
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA  
tel. +48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax: +48 42 680-20-93

# TM 6 Statyw bezpieczeństwa na kółkach

## ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)

