

# TM 15 Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

CEN/TS 16415, EN 795/B



Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM15 stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz z dokumentem TS16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.

Statyw TM15 zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. Statyw TM15 składa się z aluminiowej głowicy malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki do prowadzenia liny roboczej urządzeń ewakuacyjnych serii RUP oraz CRW. Głowica wyposażona jest również w 3 punkty kotwiczące znajdujące się na bocznych ściankach głowicy. Każdy z tych punktów może służyć jako punkt kotwiczący dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Jeden punkt przeznaczony jest dla maksymalnie jednego użytkownika jednocześnie. Wymienione wcześniej urządzenia ewakuacyjne mogą być mocowane do każdej z trzech aluminiowych, teleskopowych nóg przy pomocy uniwersalnego uchwytu UTB (AT017-300-000). Każda teleskopowa noga zakończona jest stopką wykonaną ze stali ocynkowanej galwanicznie z podkładką gumową. Każda stopka wyposażona jest w ząbki, które po odpowiednim obróceniu stopki względem nogi wbijają się w luźne lub śliskie podłoże (ziemia, piasek, żwir, lód, śnieg). Noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia z płetwami blokującymi, które zwalniane są przy pomocy przycisku w uchwycie sworznia.



WIDEO  
PREZENTACJA PRODUKTU

<https://vimeo.com/651616339>

## CECHY SZCZEGÓLNE

**1000 kg**



Maksymalne obciążenie 1000 kg



Zabezpieczenie dla max. 3 osób



Zabezpieczenie dla maksymalnej wagi użytkownika 200 kg

**AL**

Wykonane z aluminium

## PARAMETRY

Wysokość	313 cm	Długość	400 cm
Średnica otworu pod statywem	174 cm	<b>GŁOWICA</b>	
Rozstaw nóg	149 cm	<b>Materiał</b>	stop aluminium
Waga statywu	28,7 kg	<b>Wykończenie</b>	lakier proszkowy
Waga statywu z opakowaniem transportowym	30 kg	<b>Liczba punktów kotwienia</b>	3
Wymiary transportowe	226 x 33 x 29 mm	<b>Rolki</b>	tak

**PROTEKT**

PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA  
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA  
tel. +48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax: +48 42 680-20-93

# TM 15 Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu

Max. waga podnieszonego lub opuszczanego ładunku 1000 kg

## NOGI

Materiał aluminium

Wykończenie anodowanie

Liczba rolek 3

## STOPKI

Materiał stal ocynkowana

## ŁAŃCUCH

Materiał stal ocynkowana

## CENNIK

nr kat. cena netto [PLN]

AT017 3 300,00

## ZDJĘCIA DODATKOWE



# TM 15 Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa



# TM 15 Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

## ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)

---

