

RUP 502-BT

Wyciągarka ręczna do podnoszenia ładunków



• RUP 502-BT to urządzenie podnosząco-opuszczające wraz uchwytem mocującym wyciągarkę do nogi statywu. Wyciągarka wyposażona jest w sześciopłotową linę stalową z rdzeniem z włókna naturalnego o długości od 20 do 25 m i średnicy 6,3 mm

- Umożliwia podnoszenie ładunków o ciężarze do 500 kg
- Przełożenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykonać jeden obrót bębna na 5 obrotów korby wyciągarki
- Ramię korby posiada 2 opcje długości, które w zależności od wybranego wariantu pozwalają dostosować moment obrotowy

CECHY SZCZEGÓLNE



Maksymalne obciążenie 500 kg

PARAMETRY

| | |
|----------------------------------------------------|---------|
| DOR (Dopuszczalne obciążenie robocze) | 500 kg |
| Minimalna siła zrywająca MBS | 20 kN |
| SF Współczynnik bezpieczeństwa | 4:1 |
| Długość korby - Wariant 1 | 150 mm |
| Długość korby - Wariant 2 | 300 mm |
| Siła wymagana do wyciągania ładunku w wariantcie 1 | 5,6 kg |
| Siła wymagana do wyciągania ładunku w wariantcie 2 | 11,6 kg |
| Przełożenie mechanizmu przekładni | 5:1 |

KONSTRUKCJA

| | |
|-------------|-------------------|
| Materiał | stal |
| Wykończenie | ocynk galwaniczny |

MECHANIZM

| | |
|-------------|-------------------|
| Materiał | stal |
| Wykończenie | ocynk galwaniczny |

POKRYWA

| | |
|----------|-------------------|
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Kolor | niebieski |

LINA

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Materiał | stal |
| Wykończenie | ocynk galwaniczny |
| Średnica liny \varnothing | 6,3 mm |

CENNIK

| nr kat. | długość | cena netto [PLN] |
|--------------|---------|------------------|
| AT 050-BT 20 | 20 | 1 565,00 |
| AT 050-BT 25 | 25 | 1 775,00 |

PROTEKT[®]

PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

