

RUP 502-BT

Wyciągarka ręczna do podnoszenia ładunków



• RUP 502-BT to urządzenie podnosząco-opuszczające wraz uchwytem mocującym wyciągarkę do nogi statywu. Wyciągarka wyposażona jest w sześciopłotową linę stalową z rdzeniem z włókna naturalnego o długości od 20 do 25 m i średnicy 6,3 mm

- Umożliwia podnoszenie ładunków o ciężarze do 500 kg
- Przełożenie zastosowane w mechanizmie pozwala wykonać jeden obrót bębna na 5 obrotów korby wyciągarki
- Ramię korby posiada 2 opcje długości, które w zależności od wybranego wariantu pozwalają dostosować moment obrotowy

CECHY SZCZEGÓLNE



Maksymalne obciążenie 500 kg

PARAMETRY

DOR (Dopuszczalne obciążenie robocze)	500 kg
Minimalna siła zrywająca MBS	20 kN
SF Współczynnik bezpieczeństwa	4:1
Długość korby - Wariant 1	150 mm
Długość korby - Wariant 2	300 mm
Siła wymagana do wyciągania ładunku w wariantcie 1	5,6 kg
Siła wymagana do wyciągania ładunku w wariantcie 2	11,6 kg
Przełożenie mechanizmu przekładni	5:1

KONSTRUKCJA

Materiał	stal
Wykończenie	ocynk galwaniczny

MECHANIZM

Materiał	stal
Wykończenie	ocynk galwaniczny

POKRYWA

Materiał	tworzywo sztuczne
Kolor	niebieski

LINA

Materiał	stal
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Średnica liny \varnothing	6,3 mm

CENNIK

nr kat.	długość	cena netto [PLN]
AT 050-BT 20	20	1 565,00
AT 050-BT 25	25	1 775,00

PROTEKT[®]

PROTEKT Grzegorz Łaszkiwicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

