

CEN/TS 16415, EN 795/B

Kompaktowy aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM16 stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz z dokumentem TS16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości.



Statyw TM16 zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. Statyw TM16 składa się z aluminiowej głowicy malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki do prowadzenia liny roboczej urządzeń ewakuacyjnych serii RUP oraz CRW. Głowica wyposażona jest również w 3 punkty kotwiczące znajdujące się na bocznych ściankach głowicy. Każdy z tych punktów może służyć jako punkt kotwiczący dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Jeden punkt przeznaczony jest dla maksymalnie jednego użytkownika jednocześnie. Wymienione wcześniej urządzenia ewakuacyjne mogą być mocowane do każdej z trzech aluminiowych, teleskopowych nóg przy pomocy uniwersalnego uchwytu UTB (AT017-300-000). Każdą z nóg można ustawić i zablokować w jednej z trzech pozycji względem głowicy. Koniec każdej nogi przystosowany jest do montażu specjalnej stopki obrotowo-wahliwej z przyssawką. Przyssawka umożliwi instalację statywu na nieregularnych powierzchniach (np na zbiornikach ciśnieniowych wykonanych ze stali nierdzewnej). Możliwe jest również zamontowanie klasycznej stopki z tworzywa sztucznego z podkładką gumową (dodatkowe stopki muszą zostać zamówione oddzielnie). Noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia z płetwami blokującymi, które zwalniane są przy pomocy przycisku w uchwycie sworznia.

KOMPLETNY ZESTAW STATYWU TM16 ZAWIERA:

- Statyw TM16 - 1 szt. (każda noga zawiera moduł obrotowo-wahliwy z przyssawką nr ref.: AT017-130)
- SPC002-000-000 łącznik do rur z pokrętkiem polimerowym - 6 szt.
- AT017-113 - 1-metrowy profil wzmacniający - 3 szt.
- AT017-470 - stopka uniwersalna TM15/TM16 - 3 szt.

CECHY SZCZEGÓLNE



Zabezpieczenie dla max. 3 osób

AL

Wykonane z aluminium



Maksymalne obciążenie 500 kg



Zabezpieczenie dla maksymalnej wagi użytkownika 140 kg

PARAMETRY

Wysokość	166 cm
Waga statywu	16,5 kg
Wymiary transportowe	330x290x1170 mm
Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu	3
Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku	500 kg

NOGI

Materiał	aluminium
Wykończenie	lakier proszkowy
Długość	110 cm

GŁOWICA

Materiał	stop aluminium
----------	----------------

Wykończenie	lakier proszkowy
Liczba punktów kotwiczenia	3
Rolki	tak
Liczba rolek	3

STOPKI

Materiał	stal nierdzewna
----------	-----------------

ŁAŃCUCH

Materiał	stal ocynkowana
----------	-----------------

ZDJĘCIA DODATKOWE





ZDJĘCIA 360 (OBROTOWE)



TM 16

Kompaktowy aluminiowy statyw bezpieczeństwa na przyssawkach

NOWOŚĆ



PROTEKT[®]

PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93