

TM9-N Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

EN 795/B, CEN/TS 16415



Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa TM9-N stanowi punkt kotwiczący zgodny z normą EN795/B oraz TS 16415/B i może być stosowany jako składnik sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Statyw TM9-N zapewnia zabezpieczenie dla maksymalnie 3 osób jednocześnie. Statyw TM9-N składa się z głowicy stalowej malowanej proszkowo, wyposażonej w 3 łożyskowane, poliamidowe rolki (do prowadzenia liny roboczej urządzeń serii RUP oraz CRW). Głowica wyposażona jest w 3 punkty kotwiczące dla sprzętu do ochrony przed upadkiem z wysokości. Każdy z punktów przeznaczony jest dla maksymalnie 1 użytkownika jednocześnie.

CECHY SZCZEGÓLNE



Maksymalne obciążenie 500 kg



Zabezpieczenie dla max. 3 osób

AL

Wykonane z aluminium

PARAMETRY

Wysokość	209 cm
Średnica otworu pod statywem	149 cm
Rozstaw nóg	128 cm
Waga statywu	15,45 kg
Wymiary transportowe	1760 x 260 x 230 mm
Max. liczba użytkowników przy podnoszeniu i opuszczaniu	3
Max. waga podnoszonego lub opuszczanego ładunku	500 kg

NOGI

Materiał aluminium

Wykończenie anodowanie

GŁOWICA

Materiał stal

Wykończenie lakier proszkowy

Liczba punktów kotwienia 3

STOPKI

Materiał tworzywo sztuczne z włóknem węglowym

ŁAŃCUCH

Materiał stal ocynkowana

CENNIK

nr kat.	cena netto [PLN]
TM9-N	2 310,00 / szt.

PROTEKT

PROTEKT Grzegorz Łaskiewicz Spółka z o. o. ul. Starorudzka 9, 93-403 Łódź, POLSKA
KRS: 0001009727 | REGON: 524047958 | NIP: 7292747932

WWW.PROTEKT.PL

DZIAŁ HANDLOWY ul. Skromna 6, 93-405 Łódź, POLSKA
tel.+48 42 29-29-500, handlowy@protekt.com.pl, Fax:+48 42 680-20-93

TM9-N Lekki aluminiowy statyw bezpieczeństwa

ZDJĘCIA DODATKOWE

