



LATARKA PELI 2410ZO

2410-060-241E - kolor żółty

2410-060-110E - kolor czarny

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	PARAMETRY
ILOŚĆ GŁOWIC	Diody LED (1 sztuka)
ŻYWOTNOŚĆ DIÓD	-
MOC ŚWIATŁA	183 lumeny
ŚWIATŁOŚĆ	8480 cd
ZASIĘG	184 m
KĄT ŚWIECENIA	-
KĄT OBROTU GŁOWICY	-
ILOŚĆ TRYBÓW	TRYBY I CZAS PRACY
MIN. MOC ŚWIATŁA	-
MAX. MOC ŚWIATŁA	183 lumeny
CZAS PRACY MAX	5 godzin
CZAS PRACY MIN	-
TRYB STROBOSKOPU	-
ZASILANIE	ZASILANIE
RODZAJ AKUMULATORA	Baterie Alkaliczne
CZAS ŁADOWANIA	-
NAPIĘCIE	6 V
GNIAZDO ŁADOWARKI	-
WAGA	WAGA I WYMIARY
DŁUGOŚĆ	0.2 kg
WYMIARY PO ZŁOŻENIU	17,8 cm
WYMIARY GŁOWICY	- cm
DŁUGOŚĆ KABLA GŁOWICY	- cm
OBUDOWA	MATERIAŁY
GŁOWICA	EXL
SOCZEWKA	ABS
MASZT	Poliwęglan
TYP WŁĄCZNIKA	-
POZIOM SZCZELNOŚCI	One-Handed Safety Switch
DOSTĘPNE KOLORY	CECHY DODATKOWE
Uchwyt na hełm	IPX 7 (deklarowany)
	Czarny lub żółty
	AKCESORIA OPCJONALNE
	TAK

Latarka 2410 StealthLite LED jest odporna na korozję i ekstremalne temperatury oraz zanurzalna. Jest zasilana 4 bateriami alkalicznymi AA (w zestawie). Do obsługi bez użycia rąk wystarczy przymocować ją do kasku za pomocą dodatkowego uchwytu.

CERTYFIKATY

- ATEX ZONE 0 (kategoria 1), IECeX ia

