



LATARKA LED PELI 2460 Z1

2460-060-241E

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
MOC ŚWIATŁA
ŚWIATŁOŚĆ
ZASIĘG
ŻYWOTNOŚĆ DIODY LED

ILOŚĆ TRYBÓW
CZAS PRACY

ZASILANIE
RODZAJ BATERII
RODZAJ AKUMULATORA
CZAS ŁADOWANIA
NAPIĘCIE
ILOŚĆ BATERII
TYP WŁĄCZNIKA
WSKAŹNIK STANU BATERII
ŁADOWARKA

DŁUGOŚĆ
WAGA Z BATERIAMI
WAGA BEZ BATERII

KORPUS

SOCZEWKA
USZCZELKA
LINKA
ABSORBENT

KOLOR
POZIOM SZCZELNOŚCI
KLIPS MOCUJĄCY

SZCZELNOŚĆ

AKUMULATOR

PARAMETRY

Dioda LED
181 lumenów
8235 kandeli
181 metrów
-

TRYBY I CZAS PRACY

1
5h

ZASILANIE

Akumulatorowe
-
Ni-MH
5h
4,8V
-
Przycisk
-
Dołączona stacja ładująca

WAGA I WYMIARY

17,8 cm
221 gram
125 gram

MATERIAŁY

Anti-static Impact
Modified PC/PBT
Polycarbonate (PC)

-

-

-

CECHY DODATKOWE

Żółty
IPX7

-

CERTYFIKATY

ATEX Zone1

AKCESORIA OPCJONALNE

2460-302-004E



**SAFETY
CERTIFIED**

CE 1725 Ex II 2G Ex ib IIC T4

