



LATARKA LED PELI 2610Z0 2610-034-110E

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
STRUMIEŃ ŚWIATŁA
ŚWIATŁOŚĆ
ZASIĘG
ŻYWOTNOŚĆ DIODY LED

ILOŚĆ TRYBÓW
CZAS PRACY MAX
CZAS PRACY MIN

ZASILANIE
RODZAJ BATERII
RODZAJ AKUMULATORA
CZAS ŁADOWANIA
NAPIĘCIE
ILOŚĆ BATERII
TYP WŁĄCZNIKA

DŁUGOŚĆ
WAGA Z BATERIAMI
WAGA BEZ BATERII

KORPUS
SOCZEWKA
USZCZELKA
LINKA
ABSORBENT

KOLOR
POZIOM SZCZELNOŚCI
PASKI MOCUJĄCE

PARAMETRY

Diody LED (3 sztuki)
13-26 lumenów
100-198 kandeli
20-28 metrów
10000 godzin

TRYBY I CZAS PRACY

2
47 godzin
19 godzin

ZASILANIE

Bateryjne
AAA alkaliczne

-

-

4,5V

3 sztuki, dołączone

Przycisk

WAGA I WYMIARY

38 mm

90,7 g

53,9 g

MATERIAŁY

ABS

Poliwęglan (PC)

Ethylene Propylene

-

-

CECHY DODATKOWE

Czarny

IPX4

Pasek z tkaniny i gumowy
(oba w zestawie)

CERTYFIKATY

ATEX Zone0

Niewymagająca użycia rąk latarka 2610Z0 zapewnia oświetlenie w dowolnym miejscu i według potrzeb. Aktywowane przyciskiem dwa różne tryby pracy (3 diody LED dla mocnego oświetlenia lub 1 dioda).

W zestawie 2 paski:

-Regulowany, wykonany z tkaniny przeznaczony do zakładania bezpośrednio na głowę zapewniający bezpieczne i wygodne zamocowanie latarki.

-Gumowy, do mocnego mocowania latarki na kasku.

Latarka posiada certyfikat bezpieczeństwa ATEX dopuszczający produkt do użytku w Strefie 0 (Kategoria 1).



II 1 Gx EX ia op is IIC T4 Ga

