



LATARKA LED PELI 2690Z0 026900-0101-110E

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
STRUMIEŃ ŚWIATŁA
ŚWIATŁOŚĆ
ZASIĘG
ŻYWOTNOŚĆ DIODY LED

ILOŚĆ TRYBÓW
CZAS PRACY MAX
CZAS PRACY MIN

ZASILANIE
RODZAJ BATERII
RODZAJ AKUMULATORA
CZAS ŁADOWANIA
NAPIĘCIE
ILOŚĆ BATERII
TYP WŁĄCZNIKA

DŁUGOŚĆ
WAGA Z BATERIAMI
WAGA BEZ BATERII

KORPUS
SOCZEWKA
USZCZELKA
LINKA
ABSORBENT

KOLOR
POZIOM SZCZELNOŚCI

PARAMETRY

Dioda LED
74 lumeny
2124 kandeli
92 metry
10000 godzin

TRYBY I CZAS PRACY

-
11 godzin

ZASILANIE

Baterijne
AAA alkaliczne

WAGA I WYMIARY

71 mm
116,23 g
79,38 g

MATERIAŁY

Anti-static Impact
Poliwęglan
EPDM

-
-

CECHY DODATKOWE

Czarny
IPX7

CERTYFIKATY

ATEX Zone0

Niezależnie od pogody, nowa lampka Peli 2690 nie pozostawi Was w ciemnościach. Zapewniając 74 lumeny światła z diody LED oraz 11 godzin pracy na bateriach, Peli 2690 - o masie zaledwie 117 gram jest bardziej wydajna, kompaktowa i lżejsza niż inne latarki w tej klasie. Solidny, obrotowy przełącznik zamontowany w oprawie jest łatwy w obsłudze, nawet gdy założymy ciężkie rękawice.

Latarkę 2690 wykonano z plastiku ABS odpornego na uderzenia i działanie chemikaliów, zaś wodoszczelność daje możliwość użycia lampki niezależnie od warunków pogodowych.

 I M1 Ex ia I Ma
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIC T65°C Da

