



LATARKA LED PELI 3315R Z1

03315R-0000-241E

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
MOC ŚWIATŁA
ŚWIATŁOŚĆ
ZASIĘG
ŻYWOTNOŚĆ DIODY LED

ILOŚĆ TRYBÓW

CZAS PRACY

ZASILANIE

RODZAJ BATERII

RODZAJ AKUMULATORA

CZAS ŁADOWANIA

NAPIĘCIE

ILOŚĆ BATERII

TYP WŁĄCZNIKA

WSKAŹNIK STANU BATERII

ŁADOWARKA

DŁUGOŚĆ

WAGA Z BATERIAMI

WAGA BEZ BATERII

KORPUS

SOCZEWKA

USZCZELKA

LINKA

ABSORBENT

KOLOR

POZIOM SZCZELNOŚCI

KLIPS MOCUJĄCY

SZCZELNOŚĆ

AKUMULATOR

ADAPTER KĄTOWY

PARAMETRY

Dioda LED
22-176 lumeny
492-4022 kandeli
44-127 metrów

TRYBY I CZAS PRACY

2 podstawowe
Sygnalizacja
5 h 30 min – 48 h

ZASILANIE

Akumulatorowe

-

Li-Ion

-

-

-

Przycisk

-

Dołączona stacja ładująca

WAGA I WYMIARY

14,91 cm

-

-

MATERIAŁY

-

-

-

-

-

CECHY DODATKOWE

Żółty

IPX7

-

CERTYFIKATY

ATEX Zone1

AKCESORIA OPCJONALNE

3319 Z1

03315R-3030-000



UWAGA: latarka na zdjęciach z założonym opcjonalnym adapterem kątowym 03315R-3030-000



**SAFETY
CERTIFIED**

II 2 G Ex ib op is IIC T4 GB

