



LATARKA LED PELI 3315Z0

033150-0102-241E

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
STRUMIEŃ ŚWIATŁA
ŚWIATŁOŚĆ
ZASIĘG
ŻYWOTNOŚĆ DIODY LED

PARAMETRY

Dioda LED
138 lumenów
5350 kandeli
146 metry
10000 godzin

TRYBY I CZAS PRACY

-
19 godzin

ZASILANIE

Baterijne
AA alkaliczne

WAGA I WYMIARY

15,6 cm
175,77 g
104,89 g

MATERIAŁY

Anti-static Impact
Modified PC/PBT
EPDM

CECHY DODATKOWE

Żółty
IPX7

CERTYFIKATY



ATEX Zone0

Nowa latarka diodowa 3315Z0: lekka kompaktowa obudowa mieszcząca 3 baterie AA i jedną diodę zapewniającą niezwykle jasny strumień świetlny 138 lumenów.

Posiada certyfikat bezpieczeństwa ATEX kat. 1 (dopuszczający stosowanie w strefie 0)

Przy użyciu odpowiednich uchwytów kompatybilna z większością hełmów strażackich.



 II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
 II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da

