

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej. Pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym. Znajdzie również zastosowanie jako gaśnica do kotłowni lub garażu.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełnienia.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



MPA
Dresden

Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	55A 233B C
Masa środka gaśniczego	6 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C/+60 °C
Masa całkowita	~9,3 kg
Maks. napięcie gaszonego urządź.	1000 V lub 245000 V*
Całkowita wysokość (A)	495 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



*Gaśnica GP-6x ABC/E pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 245000 V

Gaśnica proszkowa 6 kg

GP-6x ABC/MP

GP-6x ABC/MP/E*



ogniochron

GAŚNICA
6 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC
55 A 233 B C

1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.
2 SKIEROWAĆ WĄZ NA ŹRÓDŁO OGNI
I NACISNĄĆ DŹWIGNIE.
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.

**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**

WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW
SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIOCHRON.EU. CZYNNOŚCI
SERWISOWE PRZEPROWADZAĆ MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIANNE ZGODNE Z JAKIWKWODNYMI WIDOKAMI GAŚNICY.
CZYNNOŚCI SERWISOWE DREWNIŁONE TYŁO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.
UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICĘ PONOWNIE NAPEŁNIĆ!
ŚRODEK GAŚNICZY: 6 kg FURERK S ABC
CZYNNIK NAPEŁNIOWY: AZOT 15 bar w temp. +20 °C
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C
ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB NR 3172/2019 WG PN-EN 3-7
TYP GP-6x ABC/MP

Producent: **OGNIOCHRON S.A.**
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, tel.: 33 870 25 09
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062

Rok produkcji:
Pierwszy przegląd wykonany: do 31.12.

2021 2022 2023 2024 2025 2026