

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska  
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

# ogniochron

## Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych.



## Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełnienia.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

## Jakość i bezpieczeństwo


Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.

Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.



## Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	55A 233B C
Masa środka gaśniczego	9 kg
Czynnik roboczy	N <sub>2</sub>
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C/+60 °C
Masa całkowita	~14 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	245 000 V
Całkowita wysokość (A)	588 mm
Średnica zbiornika (B)	185 mm



## Gaśnica proszkowa 9 kg

# GP-9x ABC/MP



### ogniochron

#### GAŚNICA

9 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC  
55 A 233 B C



**1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.**



**2 SKIEROWAĆ WĄŻ NA ŹRÓDŁO OGNI  
I NACISNĄĆ DŹWIGNIĘ.  
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.**



**NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH  
DO 1000 V - ZACHWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m**



WARUNKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIOCHRON.EU. CZYNNOŚCI SERWISOWE PRZEPROWADZAĆ MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM WYCIĄGIEM GAŚNICY. CZYNNOŚCI SERWISOWE DOSTĘPNE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS. UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.



**PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICĘ PONOWNIE NAPEŁNIĆ!**



ŚRODEK GAŚNICZY: 9 kg FUREX S ABC  
CZYNNIK NAPĘDOWY: AZOT 15 bar w temp. +20 °C  
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C DO +60 °C

ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB NR 2636/2016 WG PH-EN 3-7  
TYP GP-9x ABC/MP

Producent: **OGNIOCHRON S.A.**

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70

e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu



Rok produkcji: 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pierwszy przegląd wykonać 31.12.