

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Urządzenie gaśnicze zaprojektowane z myślą o gaszeniu urządzeń wrażliwych na pyły i zabrudzenia. Specjalnie zaprojektowana dysza eliminuje zjawisko szoku termicznego. Szczególnie polecane dla zabezpieczania urządzeń elektronicznych w tym komputerów, rozdzielni i szaf sterowniczych, serwerowi itp. Urządzenie nie pozostawia śladów użycia środka gaśniczego.



Podstawowe cechy

- łatwe i ergonomiczne w obsłudze.
- Nie uszkadza elektroniki (wyeliminowany efekt szoku termicznego).
- Lekka butla stalowa nowej generacji.
- Ekonomiczne w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór wyposażony w bezpiecznik ciśnienia.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Zbiornik urządzenia pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Jakość i bezpieczeństwo


Urządzenie stanowi dodatkowe wyposażenie zabezpieczające sprzęt elektroniczny eliminując efekt szoku termicznego wywołanego podaniem schłodzonego dwutlenku węgla (zwykłe gaśnice śniegowe) i posiada pozytywną opinię Szkoły Głównej Służby Pożarnej w Warszawie.

CE
0062



Dane techniczne

Masa środka gaśniczego	2 kg
Czynnik roboczy	CO ₂
Czas działania	min. 6 s
Ciśnienie próbne zbiornika	315 bar
Ciśnienie robocze	70 bar
Zakres temperatur stosowania	-20 °C/+60 °C
Masa całkowita	~6,5 kg
Maks. napięcie gaszonego urząd.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	543 mm
Średnica zbiornika (B)	105 mm



Urządzenie gaśnicze śniegowe 2 kg

GSE-2x

