



## Spodniobuty MAX FLUO z kaloszami bezpiecznymi S5 SBM01

link do produktu:

[https://pros.pl/spodniobuty-i-wodery/139-4281-spodniobuty-max-fluo-z-kaloszami-bezpieczny-mi-s5-sbm01.html#/kolor-pomarańczowy\\_fluorescencyjny/rozmiar-39](https://pros.pl/spodniobuty-i-wodery/139-4281-spodniobuty-max-fluo-z-kaloszami-bezpieczny-mi-s5-sbm01.html#/kolor-pomarańczowy_fluorescencyjny/rozmiar-39)

### Cechy specyficzne:

- zwiększona wytrzymałość szwów
- wygodna wewnętrzna kieszeń
- wkładka chroniąca podeszwę
- nosek chroniący palce stóp
- kolor zapewniający widoczność

**Plavitex**  
hd fluo

**Materiał:**

Nr referencyjny: SBM01 FLUO-00011-39

**Kolor:** Żółty fluorescencyjny, Pomarańczowy fluorescencyjny

**Rozmiar:** 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

### Opis produktu

**Spodniobuty wodochronne, z wgrzany na stałe, wysokiej jakości kaloszami. Podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne poprzez dodatkowe wzmocnienia na kolanach. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów. Specjalna wkładka chroni podeszwę przed przebiciem, a nosek zwiększa bezpieczeństwo palców stóp. Możliwość regulacji obwodu na wysokości klatki piersiowej. Kieszeń wewnętrzna ułatwia przechowywanie dokumentów. Kolor fluo zapewnia lepszą widoczność.**

Model sugerowany dla branż: rybołówstwo morskie i śródlądowe, wędkarstwo, usługi związane z czyszczeniem, myciem. Usługi komunalne. Wodociągi i kanalizacja.

### Cechy produktu

- Normy
- EN ISO 13688
  - EN 343
  - EN ISO 20345 - S5 SRC

**Materiał** **PLAVITEX HEAVY DUTY FLUO** - materiał na podkładzie poliestrowym, jednostronnie powlekany PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością i odpornością na rozdieranie oraz wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia gwarantuje wyjątkową odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zginanie przy temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi normy EN 343, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych.

Tabela rozmiarów

ROZMIAR	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	Dopuszczalne odchylenie
<b>A.</b> 1/2 obwodu pasa w cm	60	60	60	63	63	66	66	66	66	66	+/- 1 cm
<b>B.</b> długość boku z butem w cm	137	137	137	143	143	146	146	146	146	146	+/- 1 cm
<b>C.</b> długość po kroku z butem w cm	92	92	92	96	96	100	100	100	100	100	+/- 1 cm
<b>F.</b> długość szelek w cm	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	75x2	+/- 1 cm

<b>H. długość wkładek w cm</b>	24,7	25,5	26,4	27,5	28,1	28,9	29,6	30,5	31,3	32,7	
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

